

{gallery}Ceramicx/Products/FTE{/gallery}

{tab=Specifikacijos}

Diametras	245 x 60mm
Spalva	Balta, Geltona, Juoda
Galia	150W, 250W, 300W, 400W, 500W, 650W, 750W, 1000W
Kaitinimo elementas	Geležies - chromo - aliuminio lydinio varžinis laidas
Įtampa	230~240V standartinė (pagal užsakymą galimos kitokios įtampos)
S	kleidžiamų infraraudonųjų spindulių ilgis
Vidutinis tarnavimo laikas	siki 20000 valandų priklausomai nuo darbo sąlygų
Rekomenduojamas šildomasis plotas	100-200cm² atstumas nuo šildytuvo paviršiaus
Keraminiais karoliukais dengiamas paviršius	100mm kaitinimo laidų ilgis
Kaina, Lt su PVM	100,00
Kaina, € su PVM	28,96

{tab=Techninė informacija}

Galia	150W	250W	300W	400W	500W	650W	750W	1000W
Paviršiaus temperatūra	262° C		354° C	400				
Maksimali leidžiama darbo temperatūra	750							750

Maksimalus galios tankis $9(5.8) \text{ W/inch}^2$	15(9.7)	18(11.6)
--	---------	----------

Vidutinis svoris	188 g
Išmatavimai	245 x 60 x 35 mm
Skleidžiamų infraraudonųjų spindulių galia	10 W

{/tabs}