Diametras	122 x 60 mm
Spalva	Balta, Geltona, Juoda
Galia	125W, 150W, 200W, 250W, 325W, 500W
Kaitinimo elementas	Geležies - chromo - aliuminio lydinio varžinis laidas
Įtampa	230~240V standartinė (pagal užsakymą galimos kitokios įtampos)
Skleidžiamų infraraudonųjų bangų ilgis	2-10 µm
Vidutinis tarnavimo laikas	iki 20000 valandų, priklausomai nuo darbo salygų
Rekomenduojamas šildomo objekto atstumas	100-200 mm nuo šildytuvo paviršiaus
Keraminiais karoliukais dengtų kaitinimo laidų ilgis	100 mm
Kaina, Lt su PVM	100,00
Kaina, € su PVM	28,96

Galia	125W	150W	200W
Paviršiaus temperatūra	354 °C	400 °C	464 °C
Maksimali leidžiama darbinė temperatūra	750 °C		750 °C
Maksimalus galios tankis kW/m² (W/inch²)	1.5(1.0)	1.8(1.16)	2.4(1.55)

Vidutinis svoris	104 g
Išmatavimai	122 x 60 x 35 mm
Skleidžiamų infraraudonųjų bangų ilgis	2-10 µm