| | |
|---|---|
| Diametras | 122 x 60 mm |
| Spalva | Balta, Geltona, Juoda |
| Galia | 125W, 150W, 200W, 250W, 325W, 500W |
| Kaitinimo elementas | Geležies - chromo - aliuminio lydinio varžinis laidas |
| Įtampa | 230~240V standartinė ( pagal užsakymą galimos kitokios įtampos ) |
| Skleidžiamų infraraudonųjų bangų ilgis | 2-10 µm |
| Vidutinis tarnavimo laikas | iki 20000 valandų, priklausomai nuo darbo salygų |
| Rekomenduojamas šildomo objekto atstumas | 100-200 mm nuo šildytuvo paviršiaus |
| Keraminiais karoliukais dengtų kaitinimo laidų ilgis | 100 mm |
| Kaina, Lt su PVM | 100,00 |
| Kaina, € su PVM | 28,96 |

| Galia | 125W | 150W | 200W |
|---|---|---|---|
| Paviršiaus temperatūra | 354 °C | 400 °C | 464 °C |
| Maksimali leidžiama darbinė temperatūra | 750 °C | | 750 °C |
| Maksimalus galios tankis kW/m² (W/inch²) | 1.5(1.0) | 1.8(1.16) | 2.4(1.55) |

| | |
|---|---|
| Vidutinis svoris | 104 g |
| Išmatavimai | 122 x 60 x 35 mm |
| Skleidžiamų infraraudonųjų bangų ilgis | 2-10 µm |